

YOKOHAMA-T1連接式三合一GPS/雷達/全頻測速器
防罰單 防超速 雙保險



台灣總代理：

博群國際興業有限公司

YOKOHAMA -T1

三合一GPS/雷達/全頻測速器

快速入門操作

導波管加強雷達
全頻率接收

固定照相警示
流動照相偵測

穩定供電
百搭記錄器

隱蔽安裝
原車原貌

使用手冊

感謝！

感謝您選用本公司的產品！YOKOHAMA-T1 連接式 三合一GPS/雷達/全頻測速器的正確使用，能有效降低交通事故發生，提高行車安全，避免違規駕駛。本產品採用最新的主動安全駕駛預警技術，強大的GPS預警資料庫和高靈敏度抗干擾雷達結合，使駕駛員行車更安全。

YOKOHAMA-T1 連接式 三合一GPS/雷達/全頻測速器是您必備的行車安全設備，請詳細閱讀本手冊，以便於您更熟練的使用本產品，為您的行車安全保駕護航！

著作權的軟體受相關法律保護。在使用本產品複製此類內容時，自行承擔複製行為的法律責任。本公司不承擔因意外（包括人為或其他不可抗力）造成產品損壞的責任，不承擔由於文檔的錯誤或疏漏引起的任何責任，此文檔內容如有變動，請以實物為準，恕不另行通知。

目錄

01 目錄	17 GPS升級指引
02 用戶須知	18 最佳安裝位置圖
04 產品參數	20 目前警方制式系統
05 產品簡介	
07 產品內容物	
08 GPS功能設置	
13 GPS警示類型及語音	

用戶須知

1

使用注意事項：

- ※當產品損壞、出錯或發生意外時，請勿對本產品進行拆解、修理或更換零元件的動作。若發現可歸究於使用者的原因，您可能無法獲得保固維修服務。
- ※若發現此設備出現冒煙或聞到燒焦味，請立刻拔除電源線。
- ※請勿直接對本產品噴/灑水，這可能會對本產品造成損壞、起火或短路觸電。
- ※請確認本產品安裝穩當緊實，安裝後請勿再移動本產品，也不要重擊敲打本產品。
- ※請確認使用本產品包裝所附的車充電源線，其他電源線可能因為不良品而導致本產品起火或短路觸電。

溫馨提示：

- 安裝前請詳細閱讀所有提示。
- 機器安裝時，請按照說明書上的步驟進行操作，安裝完成。

有關本手冊

本檔之內容只供參考，並得隨時變更，不需要事先通知。本公司已盡全力確保本使用者手冊正確與完整。但有任何錯誤與遺漏，概不負責。製造廠保留，不須事先通知，逕自變更技術規格之權利。

安裝須知

- 1.將背膠貼於背蓋上，在將背蓋貼於擋風玻璃的適當位置（不影響視線、機身和擋風玻璃盡可能保持貼合），將機器滑入背蓋即可。
- 2.此機器安裝簡便，將電源線的適配器插入車上的點煙器，另一頭插入主機側面12V電源插孔。按下電源線適配器開關，指示燈亮，表示供電正常。

注意

僅限用經授權之充電器。

絕對不可以自己拆卸。

不使用時避免長時間陽光直射。

產品參數

2

功能參數

商品名稱	YOKOHAMA-T1 連接式 三合一-GPS/雷達/全頻測速器
產品規格	85 X 68 X 23 mm
產品重量	80 g
電壓輸入	DC 12V
最大電流	2A
顯示屏	彩光+白光
雷 達	高感度雷達導波管
產品內存	16MB FLASH (數據庫+語音)
數 據	預存台灣數據
USB輸出	MiniUSB (10pin)可輸出5V電壓
G P S	內置天線・定位精準度<10米

04

產品簡介

3



05



- 1. 彩色顯示屏 2. ▶ 右建 3. M 菜單鍵
- 4. ◀ 左鍵 5. DC 12V 電源輸出孔 6. USB 插槽
- 7. SIM 卡槽 8. 背蓋滑扣

產品內容物

主機及配件



主機一台



12V 車用電源線一條



說明書一本



USB 線



USB 轉接線一條



3M 背膠 2 片

GPS功能設置

5



功能	動作	語音/顯示器表現	出廠設置
静音速度	按一次M鍵	1.關閉 2.20KM/H - 60KM/H 同時語音播報	60
超速設置	按二次M鍵	1.關閉 2.40KM/H - 180KM/H 同時語音播報	關閉
模式設置	按三次M鍵	1.闌紅燈關閉模式 2.照相系統模式 3.安全駕駛模式 同時語音播報	安全

感度設置	按四次M鍵	1.雷達關閉 2.智能模式 3.全頻模式 同時語音播報	智能
亮度設置	按五次M鍵	1 - 6、設定值 同時語音播報	一般
速度補償	按六次M鍵	-6、-4、-2、0、2、4、6、七個級別 同時語音播報	0
語音播報	按七次M鍵	1.標準模式 2.簡潔模式 同時語音播報	簡潔模式
按鍵	語音/顯示器表現		
短按左/右鍵	調整當前音量		
長按M鍵	恢復出廠設置、並報語音“已恢復出廠設置”		

注意：無論如何設置、相應的靜音只出現在過濾語音上、LED上一直有相應的顯示資訊、無論是固定測速或移動測速、只是儘量創造安靜的車內環境。

※靜音速度：

注：靜音速度出廠默認設置“ 60公里 ”

為避免雷達預警過多干擾而設定、可設定範圍在20-60公里及關閉、若車速在設定的靜音速度值以下、檢測到雷達信號自動過濾不預警、若車速在設限速值以上、收到雷達信號時、才會語音預警。

※超速設置：

注：超速設置出廠默認設置“ 關閉 ”。

為用戶自訂設置的最大車速預警、可設範圍在20-180公里、檢測到車速超過設定值以上就會提示“你已超速、請小心駕駛”。

※模式設置：

注：模式設置出廠預設設置“ 安全駕駛模式 ”。

1、闖紅燈關閉模式：不播報紅綠燈照相點,只播報固定測速照相點,流動測速區。

2、照相系統模式：只播報照相點、包含闖紅燈照相以及固定測速照相、流動測速區、高架橋上測速等。

3、安全駕駛模式：在播報照相點的基礎上、也播報安全資訊點、比如說：隧道、加油站、休息站、學校路段等。

※感度設置：

注：感度設置:出廠預設設置為“智慧模式”。

1、雷達關閉:雷達關閉模式下,不會播報任何頻段。

2、全頻模式：不過濾雷達信號、全頻段檢測、包括K頻、KA頻、KU頻、X頻、鐳射等、遮罩K頻、X頻等信號。

3、智慧模式：自動結合GPS，根據道路的限速值來動態過濾雷達信號只有車輛超速時，檢測到雷達信號才會播報。

亮度設置：

※調整LED顯示屏的亮度。 注：亮度設置出廠默認設置“ 亮度一般 ”。

速度補償：

※ 注：速度補償出廠預設設置“0”。

速度補償是指調整LED顯示的速度與車上儀錶盤顯示的速度更接近，
即顯示速度=GPS的速度+補償數值(-6到+6)，如：當前GPS獲取的車速為76KM/H，而汽車儀錶盤上80KM/H，可將速度補償設置為4KM/H，這樣LED顯示數位與汽車儀錶盤上就匹配了。

※ 語音播報：

注：語音播報出廠預設設置“簡潔模式”

1、標準模式：

- a、播報攝像點距離：如前方800M有測速照相、限速100公里
- b、播報通過車速：如“已通過、車速52公里
- c、超速時提醒：您已超速、限速100公里、車速120公里

1、簡潔模式：

- a、前有測速照相、限時100公里
- b、不報通過車速
- c、超速時提醒：您已超速、請小心駕駛

GPS警示類型及語音

6

	警示類型	語音播報內容及含義
1	闖紅燈照相	“ 叮咚前方XX米有闖紅燈照相限速XX公里 ”
2	測速照相	“ 叮咚前方XX米有測速照相限速XX公里 ”
3	流動測速區	“ 叮咚前方XX米為流動測速區限速XX公里 ”
4	高架橋上測速	“ 叮咚前方XX米為高架橋上測速照相限速XX公里 ”
5	區間測速路段	“ 叮咚前方XX米為區間測速路段限速XX公里 ”
6	右側輔道為流動測速區	“ 叮咚前方XX米右側輔道為流動測速區限速XX公里 ”
7	右側輔道有測速照相	“ 叮咚前方XX米右側輔道有測速照相限速XX公里 ”
8	電子監控	“ 叮咚前方XX米有電子監控 ”
9	臨時停車禁止路段	“ 叮咚前方XX米為臨時停車禁止路段 ”
10	越線變換車道禁止路段	“ 叮咚前方XX米為越線變換車道禁止路段 ”
11	單向道進入禁止路段	“ 叮咚前方XX米為單向道進入禁止路段 ”
12	禁止左轉彎	“ 叮咚前方XX米禁止左轉彎 ”
13	禁止右轉彎	“ 叮咚前方XX米禁止右轉彎 ”
14	禁止迴轉	“ 叮咚前方XX米禁止掉頭 ”

15	禁止路段	" 叮咚前方XX米為禁止路段 "
16	鐵道路口	" 叮咚前方XX米為鐵道路口 "
17	公車專用道	" 叮咚前方XX米為公車專用道 "
18	多霧路段	" 叮咚前方XX米為多霧路段 "
19	落石路段	" 叮咚前方XX米為落石路段 "
20	易肇事路段	" 叮咚前方XX米為易肇事路段 "
21	急下坡路段	" 叮咚前方XX米為急下坡路段 "
22	交流道	" 叮咚前方XX米為交流道 "
23	系統交流道	" 叮咚前方XX米為系統交流道 "
24	機場路段	" 叮咚前方XX米為機場路段 "
25	學校路段	" 叮咚前方XX米為學校路段 "
26	商場路段	" 叮咚前方XX米為商場路段 "

	警示類型	語音播報內容及含義
1	違規稽查路段	" 叮咚前方XX米為違規稽查路段 "
2	違規酒測路段	" 叮咚前方XX米為違規酒測路段 "
3	火車站	" 叮咚前方XX米為火車站 "
4	收費站	" 叮咚前方XX米為收費站 "
5	休息站	" 叮咚前方XX米為休息站 "
6	地下道	" 叮咚前方XX米有地下道 "
7	高速出口	" 叮咚前方XX米為高速出口 "
8	急轉彎路段	" 叮咚前方XX米為急轉彎路段 "
9	加油站	" 叮咚前方XX米有加油站 "
10	汽車美容廠	" 叮咚前方XX米為汽車美容站 "
11	汽車修理廠	" 叮咚前方XX米為汽車修理廠 "
12	汽車站	" 叮咚前方XX米為汽車站 "
13	風景區	" 叮咚前方XX米為風景區 "